



LPD1200F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Grilles réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

Les vitrines réfrigérées de la gamme LPD-F présentent une vitre de façade/de dessus en double vitrage plane. Ce sont des modèles haut-de-gamme en matériaux de qualité se déclinant en plusieurs tailles. Ils présentent des caractéristiques intéressantes comme des tablettes en verre dépoli avec éclairage LED par le dessous, une façade anti-buée et un système de froid ventilé efficace. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès au contenu.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.85
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	255 / 206
Volume brut / net	l	377 / 191

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	2 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes	105x33 / 105x33 / 105x44
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Inox / verre
Finition intérieure	Inox / verre
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g130
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	11.13
Consommation électrique par an	kWh/an	4062
Puissance consommée	W	580
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1140 x 510 x 670
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1205 x 745 x 1209
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1260 x 800 x 1320
Charge conteneur 40 pieds	pces	46



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes