



RF1420C

Congélateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Refroidissement ventilé
- Portes à fermeture automatique
- Grilles GN2/1 réglables
- Condenseur sans entretien
- Roues solides
- Avec verrou

Congélateur 2 portes en acier inoxydable pour cuisines

Ce congélateur vertical est fabriqué en acier inoxydable durable SS304, ce qui le rend adapté aux conditions exigeantes des cuisines professionnelles. Il est équipé d'étagères GN2/1 réglables, et la porte s'ouvre à 105 degrés pour un accès facile lors du réapprovisionnement. Un pédalier optionnel est disponible pour une ouverture mains libres. Les roues robustes facilitent son déplacement pour le nettoyage.

Grâce à son système de refroidissement ventilé et efficace, le contenu reste frais. Le régulateur numérique permet un réglage précis de la température, tandis que la connectivité NFC et Bluetooth offre la possibilité de contrôler l'éclairage, surveiller la température et exporter des données via une application pour la gestion des rapports.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	234 / 224
Volume brut / net	l	1300 / 954

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières à fermeture automatique
-------------------------	---

Porte réversible	Oui
Nombre et type de tablettes	6 clayettes grises
Couleur de tablette	Gris
Dimensions des tablettes	530x650
Charge max. par tablette	kg/m² 25
Roulettes	Roulettes
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 150
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	C
Consommation d'énergie	kWh/24h 8.24
Consommation électrique par an	kWh/an 3009
Puissance consommée	W 600
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 49

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1445 x 905 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Tablettes ajustables



Roulettes avec et sans frein