



UF200VGW

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Grilles ajustables
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Avec verrou

Congélateurs verticaux vitrine ventilés

Le congélateurs verticaux vitrines UF est l'un des préférés de nos clients, et ce à juste titre. Le système de refroidissement ventilé efficace permet de régler les étagères, de sorte que vous pouvez facilement organiser le congélateur en fonction de votre gamme de produits actuelle, tandis que la porte en verre chauffée empêche la condensation et garantit que vos produits sont clairement visibles. En outre, le congélateur offre des caractéristiques telles que l'éclairage intérieur LED, le dégivrage automatique et un régulateur de température numérique. Qu'il s'agisse de crème glacée ou de repas surgelés, ce congélateur offre une excellente présentation des produits à un prix compétitif.

La gamme TEFCOLD UF comprend à la fois des congélateurs verticaux vitrines et des congélateurs de stockage dans plusieurs tailles, et nous proposons également des glacières assorties (voir la gamme UR).

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.24
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	52 / 47
Volume brut / net	l	200 / 120

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	3 clayettes blanches	
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes	490 x 380 mm	
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		ABS blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique, électrique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g45
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.21
Consommation électrique par an	kWh/an	2268
Puissance		
Puissance consommée	W	150
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 620
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 595 x 850
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pces	108



Régulateur numérique



Poignée résistante