



BA11H

Desserte de bar

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE A
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Double vitrage de sécurité
- Porte vitrée réversible
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Avec verrou

La gamme BA est une gamme d'arrière-bars de qualité. Elle se caractérise par des portes aluminium et des tablettes chromées à faible espacement, pour plus de stabilité et une grande capacité. Les portes à double vitrage offrent une excellente vue sur les produits et permettent de réduire la consommation d'énergie. Disponible en version 1, 2 ou 3 portes, avec portes battantes ou coulissantes. Disponible en deux hauteurs différentes pour permettre l'intégration dans tous les environnements : 870 mm et 900 mm.

La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 59 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.37
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	53 / 47
Volume brut / net	l	128 / 118

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières
Porte réversible	Oui
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	2 clayettes chromées
Couleur de tablette	Chromé
Dimensions des tablettes	495x350 mm
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Stucco aluminium
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g55
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.96
Consommation électrique par an	kWh/an	350
Puissance		
Puissance consommée	W	95
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	510 x 418 x 734
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 520 x 900
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	685 x 575 x 970
Charge conteneur 40 pieds	pces	136



Tablettes métalliques réglables



Thermostat électronique