



BA31H

Desserte de bar

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE B
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées à cadre aluminium
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Avec verrou

La gamme BA est une gamme d'arrière-bars de qualité. Elle se caractérise par des portes aluminium et des tablettes chromées à faible espacement, pour plus de stabilité et une grande capacité. Les portes à double vitrage offrent une excellente vue sur les produits et permettent de réduire la consommation d'énergie. Disponible en version 1, 2 ou 3 portes, avec portes battantes ou coulissantes. Disponible en deux hauteurs différentes pour permettre l'intégration dans tous les environnements : 870 mm et 900 mm.

La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 59 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| Surface totale de présentation | m ² | 0.77 |
| Plage de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 99 / 92 |
| Volume brut / net | l | 311 / 288 |

Design et matériaux

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées à charnières | |
| Porte réversible | Non | |
| Vitrage de sécurité | Oui | |
| Nombre et type de tablettes | 6 clayettes chromées | |
| Couleur de tablette | Chromé | |
| Dimensions des tablettes | 400x318 / 432x318 mm | |
| Pieds | 4 pieds ajustables | |
| Finition extérieure | Noir | |
| Finition intérieure | Stucco aluminium | |
| Éclairage intérieur | LED | |
| Serrure | Oui | |

Froid et fonctions


| | | |
|-----------------------|--------------|----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Ventilé | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 90 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Classe énergétique | B | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 1.8 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 657 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 125 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 44 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1265 x 418 x 734 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1350 x 520 x 900 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1435 x 575 x 970 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 64 |



Tablettes métalliques réglables



Thermostat électronique