



ODC90

Façade ouverte basse

Caractéristiques du produit

- Idéal pour susciter des achats impulsifs à la caisse.
- Refroidissement ventilé
- Rideau de nuit progressif
- Grilles réglables avec fonction de basculement
- Éclairage intérieur LED
- Extérieur noir

Vitrine réfrigérée ouverte basse en noir

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.59
Plage de température	°C	+5 à +8
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	182 / 164
Volume brut / net	l	289 / 242

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	2 inclinable
Dimensions des tablettes	790 * 286 / 336
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Acier plastifié laqué
Finition intérieure	Epoxy blanc
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g150
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Consommation d'énergie	kWh/24h	11.13
Consommation électrique par an	kWh/an	4062.83
Puissance consommée	W	1613
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	821 x 470 x 870
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	915 x 640 x 1540
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	970 x 710 x 1760
Charge conteneur 40 pieds	pces	33



Rideau de nuit progressif



Tablettes réglables avec fonction de basculement