



## CRU1520N

Monoblok négatif 20m³

### Caractéristiques du produit

- Groupe de froid négatif monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

La plage de température de notre gamme CRU-N de groupes de froid négatif monoblocs est de -10 °C à -20 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid positif.

### Mesures et contenu

|                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| Capacité du module de refroidissement | m³    | 15,1 - 20 |
| Densité d'isolation                   | kg/m³ | 42        |
| Plage de température                  | °C    | -20 à -10 |
| Classe climatique                     |       | 5         |
| Poids brut / net                      | kg    | 120 / 110 |
| Volume brut / net                     | l     |           |

### Design et matériaux

Nombre et type de porte

|                     |      |
|---------------------|------|
| Finition extérieure | Inox |
| Éclairage intérieur | LED  |

### Froid et fonctions

|                       |                        |     |
|-----------------------|------------------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique           |     |
| Type de réfrigération | Ventilé                |     |
| Type de dégivrage     | Automatique, gaz chaud |     |
| Fluide frigorigène    | R290                   |     |
| Charge de gaz         | g                      | 200 |
| Thermomètre           | Oui                    |     |

### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 34.51      |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 12597      |
| Puissance consommée            | W       | 1716.41    |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |

### Dimensions

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   |                   |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 600 x 1046 x 870  |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 790 x 1150 x 1170 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 60                |



Arrière monobloc -  
avec panneau fixé