



33 cl 792  
50 cl 477  
33 cl 480  
50 cl 387

## UR600BG

Réfrigérateur vitré GN2/1

### Caractéristiques du produit

- Intérieur/Extérieur noir
- Grilles GN2/1 réglables
- Porte vitrée réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Avec verrou

Ce réfrigérateur à porte vitrée permet la mise en valeur des produits. Peut être utilisé comme vitrine réfrigérée dans votre magasin ou réfrigérateur avec vue sur les produits dans votre cuisine. Il est doté de clayettes GN2/1 réglables pour mieux s'adapter au contenu. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

### Mesures et contenu

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 0.91      |
| Plage de température           | °C | +2 à +10  |
| Classe climatique              |    | 4         |
| Poids brut / net               | kg | 112 / 107 |
| Volume brut / net              | l  | 605 / 570 |

### Design et matériaux

|                                      |                             |     |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Nombre et type de porte              | 1 porte vitrée à charnières |     |
| Vitrage de sécurité                  | Oui                         |     |
| Porte réversible                     | Oui                         |     |
| Nombre et type de tablettes          | 4 clayettes noires          |     |
| Couleur de tablette                  | Noir                        |     |
| Dimensions des tablettes             | GN2/1                       |     |
| Dimensions de la tablette inférieure | 650 x 305                   |     |
| Charge max. par tablette             | kg/m²                       | 196 |
| Pieds                                | 4 pieds ajustables          |     |
| Roulettes                            | 2 roulettes                 |     |
| Finition extérieure                  | Noir                        |     |
| Finition intérieure                  | Noir                        |     |
| Éclairage intérieur                  | LED                         |     |
| Serrure                              | Oui                         |     |

### Froid et fonctions

|                       |                  |     |
|-----------------------|------------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique     |     |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |     |
| Type de dégivrage     | Automatique      |     |
| Fluide frigorigène    | R600a            |     |
| Charge de gaz         | g                | 100 |
| Thermomètre           | Oui              |     |

### Puissance et consommation

|                                |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Classe énergétique             | B              |            |
| Max Ambient                    | 30°C at 55% RH |            |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h        | 2.25       |
| Consommation électrique par an | kWh/an         | 820        |
| Puissance                      |                |            |
| Puissance consommée            | W              | 130        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz           | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)          | 45         |

### Dimensions

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 653 x 580 x 1680 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 777 x 695 x 1895 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 850 x 770 x 2070 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 42               |



Régulateur numérique



Ventilateur interne