



CF78

Refroidisseur de canette

Caractéristiques du produit

- Congélateur à impulsion
- Baisse rapide de la température
- Conçu pour flochage
- Système de cloisons
- Couvercle basculant
- Roulettes solides

La gamme CF de refroidisseurs de canettes est idéale pour stimuler les achats impulsifs. Ce sont des modèles compacts et faciles à déplacer grâce à leurs solides roulettes. Ils sont équipés d'un système de froid statique et de séparateurs pour une parfaite maîtrise de leur contenu. Ajoutez-leur votre branding pour leur permettre de donner tout leur potentiel en attirant le regard des clients. Également disponible en froid positif.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-22 à -12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	33 / 29
Volume brut / net	l	80 / 72

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	1 couvercle basculant acrylique transparent
------------------------------	---

Système de séparateurs

Roulettes	4 roulettes, 1 avec frein
-----------	---------------------------

Finition extérieure	Blanc
---------------------	-------

Finition intérieure	Acier laqué
---------------------	-------------

Éclairage intérieur	Non
---------------------	-----

Serrure	Non
---------	-----

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique
--------------------	-----------

Type de réfrigération	Statique
-----------------------	----------

Type de dégivrage	Manuel
-------------------	--------

Fluide frigorigène	R600a
--------------------	-------

Charge de gaz	g	40
---------------	---	----

Thermomètre	Non
-------------	-----

Puissance et consommation

Classe énergétique	D
--------------------	---

Max Ambient	30°C at 55% RH
-------------	----------------

Consommation d'énergie	kWh/24h	1.26
------------------------	---------	------

Consommation électrique par an	kWh/an	460
--------------------------------	--------	-----

Puissance consommée	W	124
---------------------	---	-----

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Niveau sonore	dB(A)	45
---------------	-------	----

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	454 x 454 x 440
--------------------------------	----	-----------------

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	567 x 567 x 830
--------------------------------	----	-----------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	580 x 580 x 880
------------------------------	----	-----------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	240
---------------------------	------	-----



Roulettes solides



Système de cloisons