



## UR400X1

Refroidisseur de stockage

### Caractéristiques du produit

- Extérieur en acier inoxydable
- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Grilles ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Avec verrou

Le TEFCOLD UR est un réfrigérateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Ce modèle présente une consommation d'énergie exceptionnellement basse, la moitié seulement de celle des versions précédentes.

Idéal pour les environnements de restauration très exigeants, ce réfrigérateur est doté de tablettes réglables avec une capacité de charge jusqu'à 15 kg par tablette. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

### Mesures et contenu

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | -2 à +8   |
| Classe climatique    |    | 4         |
| Poids brut / net     | kg | 82 / 77   |
| Volume brut / net    | l  | 361 / 350 |

### Design et matériaux

|                                      |       |                             |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Nombre et type de porte              |       | 1 porte pleine à charnières |
| Nombre et type de tablettes          |       | 4 clayettes blanches        |
| Couleur de tablette                  |       | Blanc                       |
| Dimensions des tablettes             |       | 503 x 415 mm                |
| Dimensions de la tablette inférieure |       | 503 x 225                   |
| Charge max. par tablette             | kg/m² | 110                         |
| Pieds                                |       | 2 pieds ajustables          |
| Roulettes                            |       | 2 roulettes                 |
| Finition extérieure                  |       | SS430                       |
| Finition intérieure                  |       | Blanc                       |
| Éclairage intérieur                  |       | Non                         |
| Serrure                              |       | Oui                         |

### Froid et fonctions

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| Type de régulation    |   | Électronique     |
| Type de réfrigération |   | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage     |   |                  |
| Fluide frigorigène    |   | R600a            |
| Charge de gaz         | g | 70               |

### Puissance et consommation

|                                |         |                |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Classe énergétique             |         | A              |
| Max Ambient                    |         | 30°C at 55% RH |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 0.65           |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 237            |
| Puissance                      |         |                |
| Puissance consommée            | W       | 80             |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50     |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 45             |

### Dimensions

|                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm  | 510 x 485 x 1620 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm  | 600 x 615 x 1855 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm  | 680 x 680 x 2100 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pcs | 51               |



Thermostat électronique



Ventilateur interne