



CK7310X1SP

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7310X1SP est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 42 % moins d'énergie que le modèle CK7310 précédent.

Destiné aux cuisines professionnelles, le comptoir réfrigéré CK est la solution idéale pour maintenir les ingrédients au frais et à portée de main pendant le service. Il est fabriqué en acier inoxydable 304, un matériau particulièrement résistant, et est équipé d'étagères de dimensions GN1/1 ainsi que d'un système de dégivrage automatique, facilitant ainsi le travail et le nettoyage. Les pieds réglables permettent d'ajuster la hauteur du plan de travail selon les exigences spécifiques.

Ce comptoir dispose d'un système de refroidissement ventilé qui assure une température constante, idéale pour la conservation des ingrédients. Un régulateur électronique facilite le réglage de cette température selon les besoins. Ainsi, le comptoir réfrigéré CK s'intègre aisément dans tout environnement de cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	162 / 152
Volume brut / net	l	368 / 291

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	3 clayettes grises
Couleur de tablette	Gris
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.42
Consommation électrique par an	kWh/an	518
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50-60
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1234 x 580 x 564
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1825 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé