



MASTER 4P

Table réfrigérée ventilée 4 portes GN1/1

Caractéristiques du produit

- Refroidissement par ventilateur
- Accepte les bacs gastronorm (non fournis)
- Acier inoxydable SS304 de haute qualité
- Régulation numérique et affichage de la température

Table réfrigérée - 4 portes GN1/1

La table réfrigérée ultime pour la cuisine professionnelle. Avec une capacité impressionnante, cette luxueuse table de travail réfrigérée est parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne. Derrière les solides portes en acier inoxydable se trouvent des étagères réglables, vous permettant de conserver vos ingrédients de manière organisée. Grâce à l'unité de contrôle de température numérique avancée, vous êtes assuré d'un environnement parfaitement réfrigéré, toujours à la bonne température. La base indispensable pour chaque professionnel.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	222 / 210
Volume brut	l	649
Volume brut / net	l	649 / 629

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes à charnières à fermeture automatique
-------------------------	---

Nombre et type de tablettes	4
-----------------------------	---

Pieds	Pieds Ajustables
-------	------------------

Finition extérieure	Inox
---------------------	------

Finition intérieure	Acier inoxydable
---------------------	------------------

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
--------------------	--------------

Type de réfrigération	Ventilé
-----------------------	---------

Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud
-------------------	------------------------

Fluide frigorigène	R290
--------------------	------

Charge de gaz	g	110
---------------	---	-----

Thermomètre	Oui
-------------	-----

Puissance et consommation

Classe énergétique	B
--------------------	---

Max Ambient	40°C at 40% RH
-------------	----------------

Consommation d'énergie	kWh/24h	2.51
------------------------	---------	------

Consommation électrique par an	kWh/an	915
--------------------------------	--------	-----

Puissance consommée	W	250
---------------------	---	-----

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Niveau sonore	dB(A)	39
---------------	-------	----

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1800 x 555 x 650
--------------------------------	----	------------------

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2260 x 700 x 900
--------------------------------	----	------------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2355 x 800 x 998
------------------------------	----	------------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	30
---------------------------	------	----

