



IDA500-W1+

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles vitrés coulissants
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Rangement sous les bacs
- Convient parfaitement pour flocage
- Éclairage interne LED
- Roulettes solides
- Refroidissement statique

Vitrine à froid statique pour glace en bac

La vitrine négative IDA pour glaces en bac est une solution spacieuse et économe en énergie, parfaite pour présenter vos glaces tout en optimisant l'espace disponible. Son design épuré, combiné à des roulettes pour une mobilité accrue, en fait un choix idéal pour les glaciers et les épiceries. Pour capter l'attention des clients, il est possible d'ajouter un habillage personnalisé et ainsi mettre en avant votre sélection de parfums. L'écran anti-projection bombé et l'éclairage LED intérieur garantissent une mise en valeur optimale des produits, tandis que les couvercles coulissants contribuent à limiter la consommation d'énergie en dehors des heures de service. Conçue pour accueillir des paniers adaptés aux bacs plastiques de 5 litres, cette vitrine offre également un espace de stockage supplémentaire en dessous. À noter que les paniers sont uniquement compatibles avec des bacs plastiques de 5 litres et ne conviennent pas aux bacs Napoli.

La gamme IDA s'appelait auparavant ISOA. Seul le nom a changé.

Mesures et contenu

Capacité de service		12 bacs plastiques (5 L)
Plage de température	°C	-23 à -16
Classe climatique		7
Poids brut / net	kg	126 / 119
Volume brut / net	l	503 / 408

Design et matériaux

Écran anti-projection		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Nbre de paniers max.	pces	3
Roulettes		Roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9010
Finition intérieure		Blanc RAL9010
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Non

Froid et fonctions


Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	96
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.31
Consommation électrique par an	kWh/an	842
Puissance consommée	W	215
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	49

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1386 x 536 x 688
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1544 x 694 x 1330
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1590 x 880 x 760
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



Scooping basket option



Vitrine bombée pour une meilleure présentation