



## UF400S

### Congélateurs de stockage

#### Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Thermostat électronique
- Tablettes de congélation fixes
- Avec verrou
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Affichage digital de la température

#### Mesures et contenu

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | -24 à -10 |
| Classe climatique    |    | 4         |
| Poids brut / net     | kg | 85 / 80   |
| Volume brut / net    | l  | 400 / 340 |

#### Design et matériaux

|                             |                                  |             |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Nombre et type de porte     | 1 porte pleine à charnières      |             |
| Porte réversible            |                                  | Oui         |
| Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes |             |
| Couleur de tablette         |                                  | Blanc       |
| Dimensions des tablettes    | 490 x 420 mm                     |             |
| Charge max. par tablette    | kg/m²                            | 110         |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables               |             |
| Roulettes                   |                                  | 2 roulettes |
| Finition extérieure         | SS430                            |             |
| Finition intérieure         | ABS blanc                        |             |
| Éclairage intérieur         |                                  | Non         |
| Serrure                     |                                  | Oui         |

#### Froid et fonctions

|                       |              |          |
|-----------------------|--------------|----------|
| Type de régulation    | Électronique |          |
| Type de réfrigération |              | Statique |
| Type de dégivrage     |              | Manuel   |
| Fluide frigorigène    |              | R600a    |
| Charge de gaz         | g            | 90       |
| Thermomètre           |              | Oui      |

#### Puissance et consommation

|                                |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Max Ambient                    | 30°C at 55% RH |            |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h        | 2.3        |
| Consommation électrique par an | kWh/an         | 840        |
| Puissance                      |                |            |
| Puissance consommée            | W              | 150        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz           | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)          | 40         |

#### Dimensions

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 484 x 470 x 1620 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 600 x 585 x 1855 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 690 x 650 x 2050 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 54               |



Serrure



Roulettes solides en option