



LGF7500

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Canopy lumineux LED
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement
- Grilles ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Base intérieure inox
- Roulettes et pieds verrouillables
- Refroidissement par ventilateur

Élégante vitrine froid négatif avec caisson

La vitrine froid négatif LGF est conçue pour s'intégrer sans difficulté dans votre environnement de restauration ou de vente au détail. Elle est dotée d'un éclairage à deux bandes LED verticales sur chaque porte afin de mettre en avant le contenu. De plus, un caisson à éclairage LED vient couronner l'appareil et offrir d'excellentes opportunités de branding personnalisé et d'affichage publicitaire.

La base de l'intérieur de l'appareil est réalisée en acier inoxydable avec des coins arrondis afin de faciliter le nettoyage et l'hygiène. Le système de réfrigération soigneusement étudié consomme très peu d'énergie, ce qui permet de réduire les coûts tout en assurant la température idéale pour la fraîcheur des produits. Pour plus de confort, l'appareil est équipé de roulettes. Il est ainsi plus facile à déplacer pour le nettoyage et selon vos besoins.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	2.07
Plage de température	°C	-25 à -14
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	255 / 240
Volume brut / net	l	2050 / 1436

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières
Nombre et type de tablettes	12
Dimensions des tablettes	618*622 / 690*622
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	2 x LED verticales dans le cadre de porte

Froid et fonctions

Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, électrique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	25.57
Consommation électrique par an	kWh/an	9335
Puissance		
Puissance consommée	W	1200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	75

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2130 x 860 x 2210
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Régulateur numérique



Roulettes solides