




BA21H

Desserte de bar

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE A
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées à cadre aluminium
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Avec verrou

La gamme BA est une gamme d'arrière-bars de qualité. Elle se caractérise par des portes aluminium et des tablettes chromées à faible espacement, pour plus de stabilité et une grande capacité. Les portes à double vitrage offrent une excellente vue sur les produits et permettent de réduire la consommation d'énergie. Disponible en version 1, 2 ou 3 portes, avec portes battantes ou coulissantes. Disponible en deux hauteurs différentes pour permettre l'intégration dans tous les environnements : 870 mm et 900 mm.

La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 59 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.52
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	70 / 64
Volume brut / net	l	196 / 188

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières
Porte réversible	Non
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	4 clayettes chromées
Couleur de tablette	Chromé
Dimensions des tablettes	395x328 mm
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Stucco aluminium
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	70
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.08
Consommation électrique par an	kWh/an	394
Puissance		
Puissance consommée	W	115
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 418 x 734
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 520 x 900
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	985 x 575 x 970
Charge conteneur 40 pieds	pces	96



Tablettes métalliques réglables



Thermostat électronique