



## DB126H

Desserte de bar

### Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED

La gamme DB d'arrière-bars est disponible en version 1, 2 ou 3 portes en double vitrage. Portes battantes ou coulissantes. L'arrière-bar réfrigéré possède une finition extérieure noire, une finition intérieure aluminium gaufré, et des clayettes blanches pour faciliter l'entretien. Il est à froid ventilé régulé par un thermostat électronique. Idéal pour les bars à forte activité. La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

### Mesures et contenu

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 0.35      |
| Plage de température           | °C | +2 à +10  |
| Classe climatique              |    | 4         |
| Poids brut / net               | kg | 52 / 46   |
| Volume brut / net              | l  | 125 / 115 |

### Design et matériaux

|                             |                             |     |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| Nombre et type de porte     | 1 porte vitrée à charnières |     |
| Porte réversible            | Non                         |     |
| Vitrage de sécurité         | Oui                         |     |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches        |     |
| Couleur de tablette         | Blanc                       |     |
| Dimensions des tablettes    | 495x350 mm                  |     |
| Charge max. par tablette    | kg/m²                       | 196 |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables          |     |
| Finition extérieure         | Noir                        |     |
| Finition intérieure         | Stucco aluminium            |     |
| Éclairage intérieur         | LED                         |     |
| Serrure                     | Oui                         |     |

### Froid et fonctions

|                       |              |    |
|-----------------------|--------------|----|
| Type de régulation    | Électronique |    |
| Type de réfrigération | Ventilé      |    |
| Type de dégivrage     | Automatique  |    |
| Fluide frigorigène    | R600a        |    |
| Charge de gaz         | g            | 55 |
| Thermomètre           | Oui          |    |

### Puissance et consommation


|                                |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Classe énergétique             | A              |            |
| Max Ambient                    | 30°C at 55% RH |            |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h        | 0.96       |
| Consommation électrique par an | kWh/an         | 350        |
| <b>Puissance</b>               |                |            |
| Puissance consommée            | W              | 95         |
| Tension / Fréquence            | V/Hz           | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)          | 44         |

### Dimensions

|                                |      |                 |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 510 x 418 x 720 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 600 x 520 x 870 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 685 x 575 x 940 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 136             |



Protection de thermostat



Tablettes ajustables