



SFK-6E+

Réfrigérateur à fûts haut de gamme, groupe de réfrigération droite

Caractéristiques du produit

- Compatible avec tous les types de fûts
- Finition intérieure/extérieure Skinplate
- Base renforcée
- Groupe de réfrigération amovible pour faciliter l'entretien
- Passages pour les circuits de bière
- Faible consommation énergétique
- Éclairage intérieur LED
- Pieds ajustables (par l'intérieur de l'armoire)
- Thermostat électronique
- Refroidissement ventilé
- Serrure en option

Réfrigérateur à fûts haut de gamme pour bars à forte ac

Mesures et contenu

Fût 20 l	pcs	6
Fût 50 l	pcs	1
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	88 / 78,5
Volume brut / net	l	292 / 276

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières
Porte réversible	Non
Vitrage de sécurité	Non
Pieds	Pieds Ajustables
Finition extérieure	
Finition intérieure	
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Option d'usine

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g80
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Puissance consommée	W	200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	41

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	745 x 500 x 735
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1110 x 580 x 840
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1150 x 610 x 980
Charge conteneur 40 pieds	pcs	76



Le réfrigérateur à fûts SFK de Serrco est très apprécié dans le secteur des brasseries, et ce n'est pas un hasard. En tant que spécialiste de l'agencement de bars, Serrco a conçu cette gamme pour répondre aux besoins des environnements à forte activité.

Contrairement à la méthode traditionnelle du bain d'eau, où les fûts ouverts sont conservés à température ambiante et doivent être utilisés en trois jours, la gamme SFK permet de maintenir les fûts ouverts au frais jusqu'à trois semaines, en préservant pleinement le goût et la qualité de la bière. Un autre avantage de cette gamme est que les circuits de bière entre le fût et la tireuse sont beaucoup plus courts. Cela réduit la pression de CO₂ nécessaire et limite le risque de mousse, garantissant ainsi un service toujours parfait.

Le groupe de réfrigération amovible de la SFK assure une maintenance rapide en cas de panne. Avec un groupe de secours disponible, le remplacement peut se faire en quelques minutes, ce qui permet de reporter les interventions plus calmes, par exemple au lundi matin, plutôt que de devoir dépanner en urgence un samedi à 1h du matin.

Pour toujours pouvoir répondre à la demande, il est possible d'ajouter un réfrigérateur de stockage de fûts KSC à votre installation. Vous disposerez ainsi en permanence de fûts bien frais prêts à être servis pendant les heures de pointe. Pour une utilisation événementielle, un chariot avec roues renforcées est également disponible en option.