



## FSC1600H

### Réfrigérateur vitré

#### Caractéristiques du produit

- Présentation des produits améliorée
- 2 ventilateurs intégrés
- Canopy lumineux LED
- Éclairage LED dans le cadre de porte
- Moins d'entretien
- Grilles ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium

### Vitrine réfrigérée 3 portes avec caisson

La gamme FSC offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. Elle est dotée de portes aluminium vitrées, avec 1, 2 ou 3 portes, à ouverture classique ou coulissantes, en blanc ou en noir. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique, et les tablettes réglables apportent une grande souplesse d'utilisation. Ce réfrigérateur vitré convient parfaitement au branding avec son caisson éclairé sur le dessus, il attirera à coup sûr l'attention des clients.

#### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	229 / 224
Volume brut / net	l	1315 / 825

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte		3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		15 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		465/535 x 470 mm
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	196
Type de caisson		Profil en L
Caisson lumineux		LED
Pieds		6 pieds ajustables
Roulettes		6 roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

#### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	145
Thermomètre		Oui

#### Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.6
Consommation électrique par an	kWh/an	2409
Puissance consommée	W	817
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1492 x 585 x 1518
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1600 x 730 x 2073
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1660 x 840 x 2124
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Éclairage LED dans le cadre de la porte



Thermostat numérique