



CK7310/-SP

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Plan de travail sans dossier amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/5

Le comptoir réfrigéré CK, conçu pour les cuisines professionnelles, est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais et à portée de main lors du service. Fabriqué en inox 304, un matériau particulièrement résistant, il est doté d'un système de dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1, ce qui facilite le travail et le nettoyage.

Il se caractérise par son système de refroidissement ventilé, qui maintient une température constante, essentielle pour la conservation des ingrédients. Le régulateur électronique intégré permet un ajustement facile de la température selon les besoins. Le comptoir est également équipé d'un plan de travail démontable, permettant son utilisation comme arrière-bar après l'ajout d'un plan de travail personnalisé. Les pieds réglables offrent la flexibilité d'adapter la hauteur du plan de travail aux exigences spécifiques. Ainsi, le comptoir réfrigéré CK s'intègre parfaitement dans tout environnement de cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	162 / 152
Volume brut / net	l	417 / 402

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	3 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	GN1/1
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.45
Consommation électrique par an	kWh/an	894
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1825 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé