



## CK7410/-SP

Table Réfrigérée GN1/1

### Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Plan de travail sans dossier amovible
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/4

Conçu pour les cuisines professionnelles, le comptoir réfrigéré CK est idéal pour maintenir les ingrédients au frais et à portée de main pendant le service. Il est fabriqué en inox 304, un matériau reconnu pour sa grande résistance, et est équipé d'un système de dégivrage automatique ainsi que d'étagères aux dimensions GN1/1, ce qui simplifie le travail et le nettoyage.

Ce comptoir se caractérise par son système de froid ventilé, capable de conserver une température constante, et un régulateur électronique qui permet un ajustement facile de la température en fonction des différents ingrédients. Il dispose également d'un plan de travail démontable, offrant la flexibilité de l'utiliser comme arrière-bar en ajoutant un plan de travail personnalisé. Les pieds réglables du comptoir permettent d'adapter la hauteur du plan de travail aux besoins spécifiques. Le comptoir réfrigéré CK est ainsi parfaitement adapté pour une utilisation dans toute cuisine professionnelle.

### Mesures et contenu

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | -2 à +10  |
| Classe climatique    |    | 4         |
| Poids brut / net     | kg | 184 / 174 |
| Volume brut / net    | l  | 553 / 533 |

### Design et matériaux

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre et type de porte     | 4 portes à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches                          |
| Couleur de tablette         | Blanc                                         |
| Dimensions des tablettes    | GN1/1                                         |
| Pieds                       | 6 pieds ajustables                            |
| Finition extérieure         | SS304                                         |
| Finition intérieure         | SS304                                         |

### Froid et fonctions

|                       |              |    |
|-----------------------|--------------|----|
| Type de régulation    | Électronique |    |
| Type de réfrigération | Ventilé      |    |
| Type de dégivrage     | Automatique  |    |
| Fluide frigorigène    | R600a        |    |
| Charge de gaz         | g            | 95 |
| Thermomètre           | Oui          |    |

### Puissance et consommation

| Classe énergétique             |         | C          |
|--------------------------------|---------|------------|
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 3.96       |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 1445       |
| Puissance consommée            | W       | 300        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 42         |

### Dimensions

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1772 x 530 x 589 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 2230 x 700 x 880 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 2260 x 750 x 920 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 32               |



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé