



UFSC371GCP

Armoire de congélation porte vitrée

Caractéristiques du produit

- Canopy lumineux
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Tablettes de congélation fixes
- Tuyeau pour dégivrage
- Affichage digital de la température
- Pieds ajustables
- Avec verrou

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée et caisson lu

La gamme UFSC de vitrine à froid négatif offre une excellente présentation des produits à prix compétitif. Sa porte vitrée chauffée permet d'éviter la condensation, et son évacuation d'eau de dégivrage facilite l'entretien. Il s'agit d'un système de froid statique, avec des étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Cette vitrine à froid négatif est disponible noir ou blanc, avec ou sans caisson lumineux.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.74
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	100 / 95
Volume brut / net	l	300 / 270

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de congélation fixes	
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		470 x 413 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Type de caisson		Profil en D
Caisson lumineux		LED blanche froide
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.32
Consommation électrique par an	kWh/an	3035
Puissance		
Puissance consommée	W	570
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1545
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1980
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante



Serrure