



UPD200

Armoire vitrée réfrigérée

Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Grilles métalliques ajustables
- Porte vitrée
- Finition en aluminium
- Roulettes solides pour plus de mobilité
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne LED

Armoire vitrée réfrigérée verticale

Les armoires vitrées réfrigérées de la gamme UPD présentent un design vertical et sont dotées de double vitrage sur toutes les faces. Elles sont équipées de clayettes réglables pour une plus grande flexibilité. Leur contenu est éclairé par des LED et maintenu au frais par un système de froid ventilé. La gamme LPD propose différentes tailles et finitions pour répondre à tous les besoins.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	2.29
Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	160 / 140
Volume brut / net	l	468 / 425

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	511*486
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure	Aluminium / SS304
Finition intérieure	Aluminium / SS304
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g130
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.99
Consommation électrique par an	kWh/an	1822
Puissance consommée	W	255
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	46

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	638 x 638 x 1180
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	706 x 706 x 1800
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	760 x 820 x 1930
Charge conteneur 40 pieds	pces	45



Tablettes ajustables



Roulettes avec et sans frein