



180 145 155 110

SCL-X2

Arrière-bar neutre haut de gamme

Caractéristiques du produit

- Température ambiante
- Finition intérieure/extérieure Skinplate
- Tablettes réglables
- Pieds ajustables
- Serrure en option

Arrière-bar non réfrigéré

Il est possible d'installer une section neutre ou non réfrigérée à porte pleine sur le côté gauche de l'arrière-bar SCL Combi-Line, afin de créer un ensemble de bar à la fois professionnel et fonctionnel. Cette section est équipée de deux étagères et bénéficie de la même finition haut de gamme que le reste de la série SCL Combi-Line de Serrco.

La section non réfrigérée reste à température ambiante et constitue la solution idéale pour ranger du café, des tasses, des pailles ou tout autre accessoire à portée de main, sans nécessiter de refroidissement. En complément du modèle standard à une porte et deux étagères, Serrco propose également une version avec tiroir à café et porte pleine (voir SCL-DD), ainsi qu'une variante incluant un tiroir permettant de dissimuler une poubelle de manière pratique et esthétique.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	45 / 38
Volume brut / net	l	131 / 117

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Porte réversible		Oui
Vitrage de sécurité		Non
Nombre et type de tablettes	2 réglable	
Couleur de tablette		
Dimensions des tablettes	370 x 428 mm	
Charge max. par tablette	kg/m²	180
Pieds	Pieds Ajustables	
Finition extérieure		
Finition intérieure		
Éclairage intérieur		Non
Serrure	Option d'usine	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	80
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Puissance consommée	W	0
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	0

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	395 x 475 x 735
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	475 x 550 x 820
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	985 x 1010 x 1200
Charge conteneur 40 pieds	pces	184

