

171 105 106 106

SGD-120RGE

Arrière-bar réfrigéré haut de gamme

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Convient au stockage de bouteilles et de fûts
- Faible consommation énergétique
- Tablettes réglables
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Pieds ajustables
- Finition intérieure/extérieure Skinplate
- Régulation numérique et affichage de la température
- Dégivrage automatique
- Condenseur facile à entretenir
- Avec verrou

Arrière-bar réfrigéré grande contenance avec porte vitr

La version de la gamme SGD à porte vitrée est conçue pour combiner style d'exception, mise en valeur des produits et basse consommation d'énergie. Ce meuble premium est parfait pour présenter des bouteilles et canettes de différents formats. Ses étagères réglables offrent une surface stable et pratique pour faciliter le rangement.

Conçue pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, la gamme SGD présente un aspect extérieur très élégant, convenant parfaitement à un cadre moderne et haut de gamme. Ses surfaces intérieures et extérieures à revêtement Skinplate sont résistantes aux rayures et aux traces de doigt, pour un look parfait même en plein coup de feu.

Le groupe de réfrigération à faible consommation permet de maintenir une température constante tout en limitant les coûts de fonctionnement. La température se règle très facilement grâce au régulateur électronique, qui assure également le dégivrage automatique pour faciliter la maintenance.

Mesures et contenu

Fût 20 l	pcs	2
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	63 / 58
Volume brut / net	l	135 / 124

Design et matériaux

Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Oui
Vitrage de sécurité		Non
Nombre et type de tablettes		2 réglable
Couleur de tablette		
Dimensions des tablettes		470 x 355 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	165
Pieds		Pieds Ajustables
Finition extérieure		
Finition intérieure		
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	60
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Puissance consommée	W	327
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	488 x 425 x 682
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	555 x 640 x 850
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	980 x 640 x 580
Charge conteneur 40 pieds	pcs	152

