



386 238 2315 241

SGD-240GE

Arrière-bar réfrigéré haut de gamme

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Convient au stockage de bouteilles et de fûts
- Faible consommation énergétique
- Tablettes réglables
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Pieds ajustables
- Finition intérieure/extérieure Skinplate
- Régulation numérique et affichage de la température
- Dégivrage automatique
- Condenseur facile à entretenir
- Avec verrou

Arrière-bar réfrigéré grande contenance à portes vitrées

La version de la gamme SGD à porte vitrée est conçue pour combiner style d'exception, mise en valeur des produits et basse consommation d'énergie. Ce meuble premium est parfait pour présenter des bouteilles et canettes de différents formats. Ses étagères réglables offrent une surface stable et pratique pour faciliter le rangement.

Conçue pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, la gamme SGD présente un aspect extérieur très élégant, convenant parfaitement à un cadre moderne et haut de gamme. Ses surfaces intérieures et extérieures à revêtement Skinplate sont résistantes aux rayures et aux traces de doigt, pour un look parfait même en plein coup de feu.

Le groupe de réfrigération à faible consommation permet de maintenir une température constante tout en limitant les coûts de fonctionnement. La température se règle très facilement grâce au régulateur électronique, qui assure également le dégivrage automatique pour faciliter la maintenance.

Mesures et contenu

Fût 20 l	pcs	4
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	118 / 105
Volume brut / net	l	282 / 260

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Porte réversible		Non
Vitrage de sécurité		Non
Nombre et type de tablettes		4 réglable
Couleur de tablette		
Dimensions des tablettes		510 x 355 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	165
Pieds		Pieds Ajustables
Finition extérieure		
Finition intérieure		
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.06
Consommation électrique par an	kWh/an	2577
Puissance consommée	W	280
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1040 x 425 x 682
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1110 x 620 x 840
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1145 x 640 x 965
Charge conteneur 40 pieds	pcs	76

