



CBC310G (SG3)

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Matériel robuste pour usage intensif
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Grilles en acier SS304 ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Desserte de bar - 3 portes vitrées 2002mm avec comp

Le CBC est notre gamme de glacières de bar robustes, conçues spécialement pour les bars très fréquentés qui ont besoin d'une plus grande capacité de refroidissement.

La glacière de bar est dotée d'un système de refroidissement ventilé efficace qui assure une descente rapide, de sorte qu'il n'y a jamais trop peu de boissons réfrigérées pour les clients assoiffés. L'entrée et la sortie d'air sont toutes deux situées à l'avant, ce qui facilite l'installation de la glacière de bar.

La glacière de bar CBC offre une excellente présentation des produits grâce à ses portes en verre à fermeture automatique, son éclairage LED interne, ses étagères réglables en acier inoxydable SS304 et son intérieur en acier inoxydable à effet miroir.

Il est possible d'installer des tiroirs à la place des portes - contactez notre personnel de vente pour plus d'informations.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.84
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	143 / 138
Volume brut / net	l	460 / 442

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Porte réversible	Non
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	6 tablettes inox 304
Couleur de tablette	Inox 304
Pieds	8 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Miroir poli SS430
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.8
Consommation électrique par an	kWh/an	1386
Puissance consommée	W	250
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1622 x 415 x 760
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2002 x 513 x 860
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2060 x 580 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pces	44



Serrure



Tablettes ajustables