



## CRNF1515

Chambre froide négative (Complet avec monobloc)

### Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Cette chambre froide convient aux restaurants, épicerie, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

### Mesures et contenu

Volume interne	m <sup>3</sup>	3.11
Épaisseur des parois	mm	120
Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup>	42
Plage de température	°C	-20 à -10
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	335 / 305
Volume brut / net	l	

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:700 H:1765	
Charge max. au sol	kg/m <sup>2</sup>	2000
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	22.49
Consommation électrique par an	kWh/an	8208
Puissance		
Puissance consommée	W	1100
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1260 x 1260 x 1960
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1500 x 1500 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2200 x 1600 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	12



Poignée résistante



Tablette en option