




CRNF1527

Chambre froide négative (Complet avec monobloc)

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Mesures et contenu

Volume interne	m³	6.08
Épaisseur des parois	mm	120
Densité d'isolation	kg/m³	42
Plage de température	°C	-20 à -10
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	415 / 385
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:700 H:1765	
Charge max. au sol	kg/m²	2000
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Max Ambient		40°C at 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	27.02
Consommation électrique par an	kWh/an	9864

Puissance

Puissance consommée	W	1510
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1260 x 2460 x 1960
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1500 x 2700 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	10



Poignée résistante



Tablette en option