



LCT750C/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Double vitrage
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds ajustables
- Structure vitrés incurvés
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé

Armoire réfrigérée tabletop pour une excellente présen

Les armoires vitrées réfrigérées de la gamme LCT-C sont des modèles pour comptoir dotés d'une façade vitrée incurvée. Ces modèles se déclinent en deux tailles et arborent un design contemporain avec une finition en acier inoxydable. Les armoires vitrées sont équipées d'un éclairage LED et de clayettes fixes pour une superbe présentation. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.7
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	87 / 63
Volume brut / net	l	100 / 60

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	2 clayettes chromées + base
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Inox / verre
Finition intérieure	Inox / verre
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g45
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.13
Consommation électrique par an	kWh/an	1507
Puissance consommée	W	242
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	640 x 450 x 400
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	700 x 560 x 670
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	784 x 641 x 790
Charge conteneur 40 pieds	pces	153



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes