



## LPD1500F/BLACK

### Comptoirs réfrigérés

#### Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Grilles réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

### Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

Les vitrines réfrigérées de la gamme LPD-F présentent une vitre de façade/de dessus en double vitrage plane. Ce sont des modèles haut-de-gamme en matériaux de qualité se déclinant en plusieurs tailles. Ils présentent des caractéristiques intéressantes comme des tablettes en verre dépoli avec éclairage LED par le dessous, une façade anti-buée et un système de froid ventilé efficace. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès au contenu.

#### Mesures et contenu

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 2.26      |
| Plage de température           | °C | +2 à +8   |
| Classe climatique              |    | 3         |
| Poids brut / net               | kg | 301 / 245 |
| Volume brut / net              | l  | 480 / 244 |

#### Design et matériaux

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nombre et type de porte     | 2 portes vitrées coulissantes |
| Vitrage de sécurité         | Oui                           |
| Nombre et type de tablettes | 2 tablettes en verre + base   |
| Dimensions des tablettes    | 135x33 / 135x33 / 135x44      |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables            |
| Roulettes                   | 4 roulettes                   |
| Finition extérieure         | Inox / verre                  |
| Finition intérieure         | Inox / verre                  |
| Éclairage intérieur         | LED                           |

#### Froid et fonctions

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation    | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé      |
| Type de dégivrage     | Automatique  |
| Fluide frigorigène    | R290         |
| Charge de gaz         | g140         |
| Thermomètre           | Oui          |

#### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique             |         | D          |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 12.94      |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 4723       |
| Puissance consommée            | W       | 685        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 48         |

#### Dimensions

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1440 x 510 x 670  |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1505 x 745 x 1209 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1560 x 800 x 1320 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 30                |



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes