



## MTF210

Congélateur armoire pour supermarché

### Caractéristiques du produit

- Froid ventilé tangentiel
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Pieds télescopiques

Congélateur/réfrigérateur mural 3 portes pour un maxi

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	1.44
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	355 / 288
Volume brut / net	l	893 / 628

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique	
Vitrage de sécurité	Oui	
Porte réversible	Non	
Nombre et type de tablettes	9 clayettes réglables, blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	595x423	
Dimensions de la tablette inférieure	595 x 375	
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	196
Pieds	Support robuste	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Non	

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	145
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Consommation d'énergie	kWh/24h	16.35
Consommation électrique par an	kWh/an	5971
Puissance consommée	W	1040
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1980 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2225 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pces	15



Éclairage LED dans le cadre de la porte



Thermostat numérique