



MTF250B VS

Congélateur armoire pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Froid ventilé tangentiel
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Extérieur noir
- Pieds télescopiques
- Dégivrage automatique

Congélateur/réfrigérateur mural 4 portes pour un maxi

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.73
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	400 / 317
Volume brut / net	l	1076 / 650

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
-------------------------	--

Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	12 clayettes réglables, blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	516x423	
Dimensions de la tablette inférieure	516 x 375	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds	Support robuste	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Non	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g145
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		30°C 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	9.16
Consommation électrique par an	kWh/an	3344

Puissance		
Puissance consommée	W	1072
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2380 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2500 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2625 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pces	8



