



SUPER CAPRI 12

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Un double flux d'air permet de refroidir deux rangées de bacs
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Plan incliné (11°) pour une meilleure présentation
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage
- Portes arrière coulissantes en acrylique pour l'espace de présentation
- Rince-cuillère à glace en option (raccordement eau et évacuation nécessaires)

Vitrine premium pour glaces avec double flux d'air

La Super Capri est une vitrine visuellement impressionnante pour gelato et crèmes glacées, avec un design élégant et contemporain. De grands panneaux de verre et un éclairage intérieur LED garantissent que vos produits sont présentés de la meilleure manière possible. Grâce à son présentoir incliné à 11°, vos clients bénéficient d'une vue irrésistible sur les délicieuses préparations. Conçu pour une conservation optimale, le système de refroidissement à double flux d'air assure une répartition uniforme de la température sur chaque rangée de bacs Napoli, préservant ainsi la saveur et la texture des glaces ou gelati. Le verre chauffé à l'avant, sur le dessus et sur les côtés empêche la formation de condensation, tandis que le verre avant articulé facilite le nettoyage.

Mesures et contenu

Capacité de service	12 bacs Napoli (5 L)
Capacité de stockage (en dessous)	Sans réserve
Surface totale de présentation	m² 0.71
Plage de température	°C -20 à -14
Classe climatique	7
Poids brut / net	kg 308 / 240
Volume brut / net	l

Design et matériaux

Pieds	Pieds Ajustables
Roulettes	Roulettes
Finition extérieure	Gris RAL7022
Finition intérieure	Acier inoxydable
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène	R290
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique	D
Max Ambient	35°C at 75% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h 21.85
Consommation électrique par an	kWh/an 7976
Puissance	
Puissance consommée	W 1050
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 725 x
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 1187 x 1110 x 1175
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 1400 x 1400 x 1600
Charge conteneur 40 pieds	pces 8



Parois vitrées de série



Froid double flux