



DB301S-3

Desserte de bar

Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED

La gamme DB d'arrière-bars est disponible en version 1, 2 ou 3 portes en double vitrage. Portes battantes ou coulissantes. L'arrière-bar réfrigéré possède une finition extérieure noire, une finition intérieure aluminium gaufré, et des clayettes blanches pour faciliter l'entretien. Il est à froid ventilé régulé par un thermostat électronique. Idéal pour les bars à forte activité.

La nouvelle gamme d'arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.72
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	95 / 88
Volume brut / net	l	300 / 278

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées coulissantes	
Porte réversible	Non	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre et type de tablettes	6 clayettes blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	395x320 mm / 432x320mm	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds	4 pieds ajustables	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	Stucco aluminium	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	90
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.74
Consommation électrique par an	kWh/an	635
Puissance		
Puissance consommée	W	125
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1265 x 418 x 720
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1350 x 526 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1435 x 575 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



Protection de thermostat



Support de porte pour charger le coffre