




CR 180x210x220

Panneaux de chambre congélation 120 mm

Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Panneaux de chambre froide avec 120 mm d'isolation

Nos panneaux de chambre froide sont disponibles avec 80 mm ou 120 mm de polyuréthane pour une isolation efficace, et dans un grand choix de dimensions. Leur système d'emboîtement permet un assemblage rapide et sans difficulté. Les panneaux modulaires sont interchangeables pour plus de souplesse dans le positionnement de la porte, et ainsi adapter la chambre froide à vos besoins. Les groupes de réfrigération monoblocs peuvent être commandés séparément.

Mesures et contenu

Volume interne	m³	5.69
Épaisseur des parois	mm	120
Densité d'isolation	kg/m³	42
Poids brut / net	kg	550 / 520
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Charge max. au sol	kg/m²	2000
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

	44148	
--	-------	--

Puissance et consommation

	44148	
--	-------	--

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1560 x 1860 x 1960
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1800 x 2100 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2180 x 1860 x 1180
Charge conteneur 40 pieds	pces	12



Poignée résistante



Système de verrouillage