



CR 120x270x220

Panneaux de chambre froide 80 mm

Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Panneaux de chambre froide avec 80 mm d'isolation

Nos panneaux de chambre froide sont disponibles avec 80 mm ou 120 mm de polyuréthane pour une isolation efficace, et dans un grand choix de dimensions. Leur système d'emboîtement permet un assemblage rapide et sans difficulté. Les panneaux modulaires sont interchangeables pour plus de souplesse dans le positionnement de la porte, et ainsi adapter la chambre froide à vos besoins. Les groupes de réfrigération monoblocs peuvent être commandés séparément.

Mesures et contenu

Volume interne	m³	5.39
Épaisseur des parois	mm	80
Densité d'isolation	kg/m³	42
Poids brut / net	kg	235 / 215
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Charge max. au sol	kg/m²	1500
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

	44039
--	-------

Puissance et consommation

	44039
--	-------

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1040 x 2540 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 2700 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2500 x 1300 x 1200
Charge conteneur 40 pieds	pces	8



Poignée résistante



Système de verrouillage