



441 308 272 238

SCU1425 FRAMELESS L/H

Réfrigérateur à boissons avec charnières côté gauche

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée à charnières côté gauche
- Design élégant
- Porte vitrée sans cadre
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée très haute
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement par ventilateur

Réfrigérateur à boissons noir avec charnières côté gauche

Le SCU1425H, un refroidisseur de présentation en noir, est conçu pour mettre en valeur vos produits. L'éclairage LED astucieux, discrètement intégré dans le cadre de la porte, illumine les produits de l'avant avec des bandes verticales de chaque côté et une bande horizontale en haut. La finition noire élégante fait ressortir les produits dans le réfrigérateur, attirant immédiatement l'œil. Grâce au refroidissement ventilé, la température est uniformément répartie dans toute l'armoire et le refroidissement est accéléré lors du réapprovisionnement. Ce refroidisseur de présentation distingue véritablement vos produits des autres, les rendant irrésistibles pour les clients.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	87,5 / 77,5
Volume brut / net	l	387 / 347

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 Porte vitrée à charnières côté gauche	
Vitrage de sécurité	Oui	
Porte réversible	Non	
Nombre et type de tablettes	5 métal noir	
Couleur de tablette	Noir	
Dimensions des tablettes	492 x 405 mm	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds	2 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	ABS noir	
Éclairage intérieur	LED dans l'encadrement de la porte	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique	
Type de réfrigération	Avec ventilateur	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	85
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.87
Consommation électrique par an	kWh/an	683
Puissance consommée	W	235
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	505 x 462 x 1742
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 595 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	665 x 715 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Porte sans cadre



3 cordons LED, verticaux et horizontaux