



SFI185 HC-CF VS

Réfrigérateur / congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Excellente visibilité des produits
- Couvercles incurvés coulissants
- Idéal en association avec notre module haut MTF
- Socle réglable
- Éclairage intérieur LED
- Bars d'amortissement
- Kit de canalisation disponible en option pour assembler un îlot

Tête de gondole pour supermarché permettant de créer

La gamme SFI-CF de coffres à froid positif ou négatif pour supermarchés est disponible avec plusieurs couleurs, et garantit une excellente visibilité des produits grâce à ses couvercles coulissants vitrés et bombés. Le contenu est mis en lumière par l'éclairage LED situé au fond du congélateur. Des socles réglables à placer entre les séparateurs permettent de relever le niveau de la base dans l'appareil pour qu'il est toujours l'air plein. Idéal pour les supermarchés, les magasins d'alimentation, les boucheries, etc.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.25
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	165 / 150
Volume brut / net	l	786 / 500

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants vitrés incurvés	
Nombre et type de paniers		
Système de séparateurs		
Nombre de séparateurs	pces	4
Pieds	6 pieds ajustables	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur	LED horizontale	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	110
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique	C	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.31
Consommation électrique par an	kWh/an	1573.15
Puissance		
Puissance consommée	W	890
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1720 x 720 x 627
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1856 x 858 x 832
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1920 x 915 x 920
Charge conteneur 40 pieds	pces	26



Régulateur numérique



Socle réglable