



BLCA10X1

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1

Caractéristiques du produit

- Commande à écran tactile
- Thermostat programmable
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Charger ou copier des données via le port USB
- Guides pour GN1/1 et 60x40
- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- (Refroidissement de +70°C à +3°C) 40 kg en 90 min
- (Congélation de +70°C à -18°C) 28 kg en 240 min

Blast chiller/vriezer met regelaar met aanraakscherm

Mesures et contenu

Capacité froid positif	kg	40
Capacité congélation	kg	28
Capacité bacs GN	pces	10
Plage de température	°C	-30 à +70
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	190 / 150
Volume brut / net	l	368 / 192

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique
Porte réversible	Oui
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Écran tactile programmable	
Type de réfrigération	Refroidissement rapide	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150

Puissance et consommation

Puissance consommée	W	900
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	660 x 640 x 870
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	804 x 815 x 1885
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	870 x 900 x 1930
Charge conteneur 40 pieds	pces	26



Capteur central inclus



Commande à écran tactile

Le refroidisseur à air BLCA-X est parfait pour refroidir ou congeler rapidement des aliments chauds directement à partir de la cuisinière ou du four, afin de les conserver en toute sécurité. L'appareil est doté d'un contrôleur convivial avec écran tactile. Il vous permet de choisir parmi une gamme de programmes prédéfinis pour différents usages, ou de créer et d'enregistrer vos propres programmes. L'appareil est fourni avec des cycles présélectionnés pour le poisson, pour la prise de la crème glacée, pour le séchage et le dégivrage. Il est possible de charger vos propres recettes ou de copier des données HACCP à l'aide d'un port USB.

Les programmes de base sont préprogrammés pour maintenir la température finale jusqu'à l'ouverture de l'armoire et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la conservation des aliments, ainsi que leur sécurité pour le stockage et la consommation ultérieure. La capacité de refroidissement est mesurée de +70 à +3 °C en 90 minutes, et la capacité de congélation de +70 à -18 °C en 240 minutes. La capacité exacte en kg de chaque modèle est indiquée dans les spécifications techniques.

Le BLCA-X convient aux casseroles Gastronorm 1/1 et Euronorm (non incluses).