



LGC7500

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Canopy lumineux LED
- Refroidissement par ventilateur
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Base intérieure inox
- Roulettes et pieds verrouillables

Élégante vitrine froid positif avec caisson

La vitrine froid négatif LGF est conçue pour s'intégrer sans difficulté dans votre environnement de restauration ou de vente au détail. Elle est dotée d'un éclairage à deux bandes LED verticales sur chaque porte afin de mettre en avant le contenu. De plus, un caisson à éclairage LED vient couronner l'appareil et offrir d'excellentes opportunités de branding personnalisé et d'affichage publicitaire.

La base de l'intérieur de l'appareil est réalisée en acier inoxydable avec des coins arrondis afin de faciliter le nettoyage et l'hygiène. Le système de réfrigération soigneusement étudié consomme très peu d'énergie, ce qui permet de réduire les coûts tout en assurant la température idéale pour la fraîcheur des produits. Pour plus de confort, l'appareil est équipé de roulettes. Il est ainsi plus facile à déplacer pour le nettoyage et selon vos besoins.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	2.07
Plage de température	°C	+1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	245 / 230
Volume brut / net	l	2050 / 1436

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre et type de tablettes		15
Dimensions des tablettes		618*622 / 690*622
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions


Type de dégivrage	Dégivrage	
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	10.6
Consommation électrique par an	kWh/an	3870
Puissance consommée	W	650
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2130 x 860 x 2260
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Éclairage LED dans le cadre de la porte



Roulettes solides