

VOC100

Refroidisseur de canettes

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Canopy lumineux LED
- Conçu pour flochage
- 7 pieds coulissants
- Roulettes en option
- Refroidissement ventilé
- Baisse rapide de la température

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.75
Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	31 / 29
Volume brut	l	110
Volume brut / net	l	110 / 103

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	-
Nombre et type de paniers	
Pieds	7 pieds coulissants
Finition extérieure	Gris RAL9006
Finition intérieure	Acier laqué, LEXAN
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g55
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique		D
Max Ambient		30°C 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.6
Consommation électrique par an	kWh/an	949
Puissance		
Puissance consommée	W	160
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	520 x 345 x 570
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	660 x 460 x 970
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 500 x 1150
Charge conteneur 40 pieds	pces	128



Cloison en option



Convient aux graphiques