



CK7310G

Refroidisseur de comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Plan de travail amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/2

Le comptoir réfrigéré CK, conçu pour les cuisines professionnelles, est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais et à portée de main lors du service. Fabriqué en inox 304, un matériau particulièrement résistant, il est doté d'un système de dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1, ce qui facilite le travail et le nettoyage.

Il se caractérise par son système de refroidissement ventilé, qui maintient une température constante, essentielle pour la conservation des ingrédients. Le régulateur électronique intégré permet un ajustement facile de la température selon les besoins. Le comptoir est également équipé d'un plan de travail démontable, permettant son utilisation comme arrière-bar après l'ajout d'un plan de travail personnalisé. Les pieds réglables offrent la flexibilité d'adapter la hauteur du plan de travail aux exigences spécifiques. Ainsi, le comptoir réfrigéré CK s'intègre parfaitement dans tout environnement de cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	162 / 152
Volume brut / net	l	417 / 402

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	3 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	GN1/1
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g95
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.13
Consommation électrique par an	kWh/an	1141
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1830 x 750 x 900
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Cadres de porte en aluminium et lumière LED



Roulettes solides en option