



FSC1200H

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Canopy lumineux
- Éclairage interne vertical
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Porte vitrée à cadre aluminium

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. Elle est dotée de portes aluminium vitrées, avec 1, 2 ou 3 portes, à ouverture classique ou coulissantes, en blanc ou en noir. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique, et les tablettes réglables apportent une grande souplesse d'utilisation. Ce réfrigérateur vitré convient parfaitement au branding avec son caisson éclairé sur le dessus, il attirera à coup sûr l'attention des clients.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	189 / 174
Volume brut / net	l	1082 / 645

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches	
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes	1072 x 540 mm	
Dimensions de la tablette inférieure	1070 x 475	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson	Profil en D	
Caisson lumineux		LED
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Blanc RAL9016	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.8
Consommation électrique par an	kWh/an	2482
Puissance		
Puissance consommée	W	880
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1090 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1250 x 840 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Poignées résistantes

Lumière interne
verticale