



CK7410X1SP

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7410X1SP est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 54 % moins d'énergie que le modèle CK7410 précédent.

Le comptoir réfrigéré CK, conçu pour les cuisines professionnelles, est une solution idéale pour garder les ingrédients frais et accessibles pendant le service. Il est fabriqué en acier inoxydable 304, connu pour sa robustesse, et dispose d'un dégivrage automatique ainsi que d'étagères aux dimensions GN1/1, ce qui facilite grandement le nettoyage et le travail quotidien. Les pieds réglables offrent la possibilité d'ajuster la hauteur du plan de travail en fonction des exigences spécifiques de la cuisine.

Ce comptoir se distingue par son système de refroidissement ventilé, capable de maintenir une température constante, essentiel pour la conservation optimale des ingrédients. De plus, il est équipé d'un régulateur électronique qui simplifie le réglage de la température selon les besoins spécifiques. Ainsi, le comptoir réfrigéré CK s'intègre parfaitement dans l'environnement d'une cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	184 / 174
Volume brut / net	l	616 / 393

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	4 clayettes grises
Couleur de tablette	Gris
Pieds	6 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.82
Consommation électrique par an	kWh/an	664
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1669 x 580 x 564
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 700 x 960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2260 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	32



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé