



CK7210X1SP

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7210X1SP est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 48 % moins d'énergie que le modèle CK7210 précédent.

Le comptoir réfrigéré CK est conçu spécifiquement pour les besoins des cuisines professionnelles. Il représente une solution idéale pour garder les ingrédients frais et à portée de main durant le service. Fabriqué en acier inoxydable 304, reconnu pour sa résistance, il est équipé de fonctions pratiques telles qu'un dégivrage automatique et des étagères de dimensions GN1/1, facilitant ainsi le nettoyage et l'optimisation du travail. Les pieds ajustables permettent de modifier la hauteur du plan de travail selon les exigences de chaque cuisine.

Ce comptoir se distingue par son système de froid ventilé qui assure une température constante, idéal pour la conservation des différents ingrédients. Son régulateur électronique permet un ajustement facile de la température selon les besoins spécifiques. En résumé, le comptoir réfrigéré CK est parfaitement adapté à l'intégration dans une cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	122 / 112
Volume brut / net	l	238 / 190

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	2 clayettes grises
Couleur de tablette	Gris
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.03
Consommation électrique par an	kWh/an	376
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	799 x 580 x 564
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 700 x 960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1390 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé